

## Roseta mural para acometida de abonado mod FTB ref 6916004 (FTTx)



### Descripción:

- Dos entradas de cable
- Alojamiento para hasta cuatro acopladores SC
- Placa base opcional
- Posibilidad de alojamiento de empalme mecánico
- Posibilidad de personalización gráfica
- Cerradura con llave (opcional)

### Características:

- Material: Policarbonato
- Ambito de temperatura: -40°C a +80°C
- Color: RAL 7035
- Cierre: A presión, con solapa protectora del conector
- Dimensiones: 180 x 120 x 45 mm.
- Grado de protección ambiental. IP54 ( s/EN60529)
- Resistencia al impacto: IK08 (s/EN 50102)
- Resistencia UV: Sí, s/UL508
- LSZH: Sí, s/ DIN/VDE 0472, ap 815

## Caja de derivación para splitter 1 x 8 (FTTx). Ref 20.04



### Descripción:

- Dos entradas/salidas de cable (Prensaestopas o cono)
- Una regleta interior abatible para 8 SC
- Una bandeja para splitter y empalmes
- Una salida de latiguillos (Goma)

### Características:

- Material: ABS + PC Vo
- Color: RAL 7035
- Cierre: por presión, estanqueidad IP54
- Dimensiones: 295 x 210 x 70 mm.
- Bandeja: Tipo 57016 (1 splitter + 4 empalmes)

## Caja de derivación para splitter 1 x 4 (FTTx). Ref 45.01



### Descripción:

- Una entrada de cable con cono o prensaestopas
- Alojamiento para cuatro acopladores SC

### Características:

- Material: ABS + PC Vo
- Color: RAL 7035
- Cierre: por presión, estanqueidad IP54
- Dimensiones: 175 x 145 x 44 mm.
- Bandeja: Tipo 57016 (1 splitter + 4 empalmes)

### Armario mural de empalme y reparto para 72 fibras ref. GP (05) B-72



#### Descripción:

Armario terminal o de distribución, puede ser empleado como elemento de acceso a los edificios en redes de fibra óptica.

Permite alojar en su interior, en compartimentos diferenciados, bandejas destinadas a contener, en su caso, los splitters y empalmes correspondientes hasta 72 conectorizaciones tipo SC; cuenta asimismo con un elemento central destinado a soportar los acopladores He-He, y organizadores para los cables de salida en el compartimiento derecho.

Cierre mediante puerta con junta hermética y llave.

#### Dimensiones:

Alto: 450 mm. Ancho: 405 mm. Fondo: 155 mm.

Fabricada con chapa de acero laminado en frío de 1,1 mm, protegida con esmalte electrostático beige.

#### Materiales incluidos:

- Porta empalmes con capacidad para 72 fibras
- 4 Placas de fijación de cable
- Organizadores de cable
- Placa de fijación mural