

• CABLES



Cable construcción U-UTP, frecuencia de funcionamiento hasta 650MHz, cubierta LSZH según IEC 332.1

R312808 Bobina de 500m.

• LATIGUILLOS



- 1.0 m R312804**
- 1.5 m R312805**
- 2.0 m R312806**
- 3.0 m R312807**
- 5.0 m R312803**


Cubierta LSZH según IEC 332.1, admite todos los niveles de seguridad.

• CONECTORES



Conector estándar, con base para anclaje, utilizado en puesto de usuario, panel de 16 puertos y global panel

R313083



Conector Snap-In, con collar adaptador tipo Keystone (no compatible con Keystone estándar) utilizado para panel de 24 puertos

R313092



Conector especial, sin base para anclaje y sin collar adaptador tipo keystone

R313084




R313332 (Blanco)
R313331 (Antracita)

Adaptador 45x45mm, con smartholes, compatible Mosaic, Inclinado, sin guardapolvos, conector estándar. Dispoble en formato no inclinado:


R13330 (Blanco)
R13333 (Antracita)

• PANELES COMPLETOS




Panel 16 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, dispone de tres anillas pasahilos, 1HU

R313086




Panel 24 puertos cargado, conector Snap-In, admite nivel 1 de seguridad (codificación por colores) 1HU

R313087



Panel de 48 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, 3HU, 3GU libres para ampliación

R303088



Panel de 60 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, 3HU

R313089

• CABLES



Cable construcción U-FTP, frecuencia de funcionamiento hasta 650MHz, cubierta LSZH según IEC 332.1

R308247 Bobina de 500m.



Cable construcción S-FTP, frecuencia de funcionamiento hasta 650MHz, cubierta LSZH según IEC 332.1


R305649 Bobina de 500m.

• CONECTORES



Conector estándar, con base para anclaje, utilizado en puesto de usuario, panel de 16 puertos y global panel

R304327



Conector Snap-In, con collar adaptador tipo Keystone (no compatible con Keystone estándar) utilizado para panel de 24 puertos

R308732



Conector especial, sin base para anclaje y sin collar adaptador tipo keystone

R305113




R313332 (Blanco)
R313331 (Antracita)

Adaptador 45x45mm, con smartholes, compatible Mosaic, Inclinado, sin guardapolvos, conector estándar. Dispoble en formato no inclinado:

R13330 (Blanco)
R13333 (Antracita)


• LATIGUILLOS



0.5 m R302331
1.0 m R302332
1.5 m R302333
2.0 m R302334
3.0 m R302335
5.0 m R302336
7.5 m R302337
10.0 m R302338
12.5 m R302339
15.0 m R302340
20.0 m R302418


Cubierta LSFRZH según IEC332.3, construcción S-FTP, admite todos los niveles de seguridad

• PANELES COMPLETOS




Panel 16 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, dispone de tres anillas pasahilos, 1HU

R305887




Panel 24 puertos cargado, conector Snap-In, admite nivel 1 de seguridad (codificación por colores) 1HU

R305120



Panel de 48 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, 3HU, 3GU libres para ampliación

R302360



Panel de 60 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, 3HU

R302362