



• CABLES



Cable construcción U-UTP, frecuencia de funcionamiento hasta 450MHz, cubierta PVC

R35056 Bobina de 500m.
R317603 Caja de 305m.



Cable construcción U-UTP, frecuencia de funcionamiento hasta 450MHz, cubierta LSZH según IEC 332.1


R35057 Bobina de 500m.
R317604 Caja de 305m.

• CONECTORES



Conector estándar, con base para anclaje, utilizado en puesto de usuario, panel de 16 puertos y global panel

R304328



Conector Snap-In, con collar adaptador tipo Keystone (no compatible con Keystone estándar) utilizado para panel de 24 puertos

R308734



Conector especial, sin base para anclaje y sin collar adaptador tipo keystone

R305114




R313332 (Blanco)
R313331 (Antracita)

Adaptador 45x45mm, con smartholes, compatible Mosaic, Inclinado, sin guardapolvos, conector estándar. Disponible en formato no inclinado:

R13330 (Blanco)
R13333 (Antracita)


• LATIGUILLOS



Cubierta LSZH según IEC 332.1, admite todos los niveles de seguridad


0.5 m R302309
1.0 m R302310
1.5 m R302311
2.0 m R302312
3.0 m R302313
5.0 m R302314
7.5 m R302315
10.0 m R302316
12.5 m R302317
15.0 m R302318
20.0 m R302319

• PANELES COMPLETOS




Panel 16 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, dispone de tres anillas pasahilos, 1HU

R305888




Panel 24 puertos cargado, conector Snap-In, admite nivel 1 de seguridad (codificación por colores) 1HU

R305117



Panel de 48 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, 3HU, 3GU libres para ampliación


R302361



Panel de 60 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, 3HU

R302363

• CABLES



Cable construcción U-FTP, frecuencia de funcionamiento hasta 650MHz, cubierta LSZH según IEC 332.1

R308247 Bobina de 500m.



Cable construcción S-FTP, frecuencia de funcionamiento hasta 650MHz, cubierta LSZH según IEC 332.1

R305649 Bobina de 500m.

• CONECTORES




Conector estándar, con base para anclaje, utilizado en puesto de usuario, panel de 16 puertos y global panel

R304327




Conector Snap-In, con collar adaptador tipo Keystone (no compatible con Keystone estándar) utilizado para panel de 24 puertos

R308732



Conector especial, sin base para anclaje y sin collar adaptador tipo keystone

R305113




R313332 (Blanco)
R313331 (Antracita)

Adaptador 45x45mm, con smartholes, compatible Mosaic, Inclinado, sin guardapolvos, conector estándar. Disponible en formato no inclinado:

R13330 (Blanco)
R13333 (Antracita)


• LATIGUILLOS



Cubierta LSFRZH según IEC332.3, construcción S-FTP, admite todos los niveles de seguridad


- 0.5 m** **R302331**
- 1.0 m** **R302332**
- 1.5 m** **R302333**
- 2.0 m** **R302334**
- 3.0 m** **R302335**
- 5.0 m** **R302336**
- 7.5 m** **R302337**
- 10.0 m** **R302338**
- 12.5 m** **R302339**
- 15.0 m** **R302340**
- 20.0 m** **R302418**

• PANELES COMPLETOS




Panel 16 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, dispone de tres anillas pasahilos, 1HU

R305887




Panel 24 puertos cargado, conector Snap-In, admite nivel 1 de seguridad (codificación por colores) 1HU

R305120



Panel de 48 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, 3HU, 3GU libres para ampliación

R302360



Panel de 60 puertos cargado, conector estándar, admite todos los niveles de seguridad, 3HU

R302362