


SOLUCIÓN CO PLUS: MINICOLUMNAS DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

COMPATIBILIDAD	POTENCIA: Series Plus y 45x45 (Requiere adaptador) DATOS: Series 45x45 (Requiere adaptador)	
Nº MÓDULOS	Plus: 3 - 4 - 5	
ACABADOS	Perfil aluminio: Blanco Nieve Ral 9010, Anodizado Piezas plástico: Blanco Nieve Ral 9010, Grafito Ral 7021	
COMPOSICIÓN	Perfil aluminio Marcos Bastidores Cubetas Tornillería suelo con tapones(4 uds.) Zócalo	Tapa superior
INSTALACIÓN	Pavimento Suelo técnico	
MEDIDAS DE CORTE	3 mód: 262mm x 165mm x 72mm 4 mód: 320mm x 165mm x 72mm 5 mód: 378mm x 165mm x 72mm Otras medidas consultar	





CARACTERÍSTICAS GENERALES

NORMATIVAS	UNE EN 60670-1:2006 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico Baja Tensión Cumplimiento directiva ROHS 2002/95/EG Marcado CE
-------------------	---

INTERVALO Tª DURANTE INSTALACIÓN	-15° a +60°
---	-------------

Tª MAXIMA CONSTRUCCIÓN OBRA	60°
--	-----

IP	20
-----------	----

IK	XX
-----------	----

RESISTENCIA AISLAMIENTO	> 5 M Ω a 500 V
------------------------------------	------------------------

RIGIDEZ DIELECTRICA	Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50 Hz durante 1 minuto.
----------------------------	--

MATERIAL	Aluminio y Termoplástico libre de halógenos, autoextinguible y no propagador de llama.
-----------------	---

PLANOS

