

Caja mural para distribución, estanca, 4 entradas, 8 salidas, con panel para 48 conectores y hasta 144 empalmes. Tipos GF-KSW- 48 (A, B ó C)



Descripción:

Caja terminal o de distribución, que puede ser empleada como elemento de acceso a los edificios en redes de fibra óptica.

Permite alojar en su interior, en dos compartimentos diferenciados, los acopladores, empalmes y splitters correspondientes a la capacidad de cada modelo

Cuenta con entradas y salidas mediante prensa estopas.

Cierre mediante tapa abisagrada con junta hermética, tapa protectora y llave.

Fijación mural, kit de amarre a poste opcional

Dimensiones:

Alto: 530 mm. Ancho: 390 mm. Fondo: 130 mm Peso (vacía) 2,5 Kgs.

Fabricada con material plástico de primera calidad, resistente a UV color gris.

Estructura de los diferentes modelos:

Modelo	Bandeja inferior	Bandeja superior
GF-KSW-48 A	6 cassettes para 24 empalmes cada uno	Panel para 48 acopladores SC
GF-KSW-48 B	2 cassettes para 24 empalmes cada uno	Alojamiento para 4 splitters, (1 x 8) SC
GF-KSW-48 C	6 cassettes para 24 empalmes cada uno	---



Caja con amarre a poste