

## Protector de empalmes para exteriores (torpedo) Ref. GPJ09-5806 (5 entradas, 44 bandejas para 12 empalmes cada una)





## Descripción:

De aplicación tanto en empalmes aéreos como enterrados. Tapa y base construidos con PPM (copolímero de polipropileno modificado), de alta resistencia al impacto. La base y la cubierta cierran mediante un sistema de presión por aro. Apropiado para sangrado de cables, permite la reapertura y cierre sin retirar el sellado. Grado de estanqueidad IP68

## Contenido del kit:

<ul> <li>Cubierta (1)</li> <li>Bandejas 12 empalmes (46)</li> <li>Base (1)</li> <li>Aro plástico de cierre (1)</li> <li>Junta de sellado (1)</li> <li>Toma de tierra (1) Opcional</li> <li>Manguitos termorretráctiles</li> <li>Cintas de nylon para fijación (12)</li> <li>Anillo de montaje a poste</li> <li>Cinta aislante (1 rollo)</li> <li>Tubo EVA (1 m.)</li> <li>Separador</li> </ul>	Componentes básicos	Accesorios
Válvula de presurización (1). Opcional	<ul> <li>Cubierta (1)</li> <li>Bandejas 12 empalmes (46)</li> <li>Base (1)</li> <li>Aro plástico de cierre (1)</li> <li>Junta de sellado (1)</li> <li>Toma de tierra (1). Opcional</li> </ul>	<ul> <li>Manguitos termorretráctiles</li> <li>Cintas de nylon para fijación (12)</li> <li>Anillo de montaje a poste</li> <li>Cinta aislante ( 1 rollo)</li> </ul>

## Características:

Dimensiones: Diámetro: 260 (base) x 585 (alto) mm.

Peso: 5,80 Kg.

Diámetro admisible de cables: de 10 a 22 mm.

N° de entradas de cable: 5 (4 circulares/ 2 peq + 2 grandes/ + 1 ovalado)

Capacidad (bandejas porta empalmes): 46 (12 empalmes).

Rango de temperatura: -40 a +65 °C