

Caja de distribución IP 65 para 16 fibras ref. GXF6-15N6S



Descripción:

Caja terminal o de distribución, puede ser empleada como elemento de acceso a los edificios en redes de fibra óptica. Para instalación en exterior (IP65) fijación mura o a poste

Permite alojar en su interior, en compartimentos diferenciados, los cables de acceso y los latiguillos de salida a usuario, así como los acopladores y empalmes correspondientes hasta 16 conectorizaciones tipo SC. (Empalmes o fast connector)

Permite alojar en su interior dos splitter 1:8 PLC o uno 1:16 PLC. Idóneo para instalaciones PON.

Cuenta con dos entradas/salidas de cable mediante junta de goma, o entrada oval para cable sin cortar, y hasta 16 salidas para Pig-tails o latiguillos preconectorizados de acceso en FTTx.

Cierre mediante tapa abisagrada con junta hermética y tornillo de cierre (opcional).

Dimensiones:

Alto: 295 mm. Ancho: 250 mm. Fondo: 100 mm. Peso (vacía) 2,50 Kg.

Fabricada con material plástico ABS, color crema, resistente a UV

Materiales incluidos:

- Porta empalmes con capacidad para 16 fibras
- 2 casquillos de goma o entrada oval de cable
- Organizador de cable
- Placa para fijación mural con abrazadera para poste

