



**Descripción cable**

- 01. Fibra Óptica Ajustada (0.9 mm)
- 02. Aramida
- 03. Cubierta Exterior
- 04. Hilos de desgarr

**Normativa / Certificaciones**

Basado en norma militar MIL-C-85045

**Opciones**

Buffer Easy-Strip



**Ventajas**

Compacto / Ligero / Flexible / Fácil de pelar (libre de gel) / Totalmente dieléctrico / Diámetro reducido / Conectorización directa / Basado en norma militar



Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

**ESPECIFICACIONES**

	2	4	6	8	12
<b>Fibras</b>	2	4	6	8	12
<b>Elementos tracción</b>	Hilaturas Aramida				
<b>Cubierta exterior</b>	Poliuretano				
<b>Color</b>	Negro				
<b>Peso (Kg/Km)</b>	23	27	29	36	43
<b>Ø Exterior (mm)</b>	5.3 ±0.3	5.6 ±0.3	5.8 ±0.3	6.5 ±0.3	7.0 ±0.3
<b>Tracción Perm / Inst (N)</b>	600 / 1100 (IEC 60794-1-21 E1)				700 / 1250
<b>Aplastamiento (N/dm)</b>	2000 (IEC 60794-1-21 E3)				
<b>Rango Temperaturas</b>	-40°C a +70°C (IEC 60794-1-22 F1)				
<b>Radio Curvatura Mín.</b>	20 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)				
<b>Longitud Máxima (m)</b>	4200				

**Normas de referencia:**

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Código colores fibras (EIA/TIA-598): Azul – Naranja – Verde – Marrón – Gris – Blanco – Rojo – Negro – Amarillo – Violeta – Rosa – Turquesa.