


.....

OPTRAL

DP



Cable Multitubo Dieléctrico (Hasta 144 FO)



Descripción cable

- 01. Elemento Central (GRP)
- 02. Fibras Ópticas
- 03. Tubos con Gel
- 04. Elementos de Tracción
- 05. Hilo de Rasgado
- 06. Cubierta Exterior

Aplicaciones

Exterior

Protección roedores

Protegido de los roedores

Opciones

Elementos Tracción = Aramida (Tipo KP)
Código Colores Especial (TIA 598, FRT y otros bajo demanda)

Clasificación CPR (Euroclase)

Reacción al Fuego: Fca
Código de Declaración: DOP03100

Ventajas

Compacto / Robusto / Resistente / Totalmente Dieléctrico / Bajo Coeficiente de Fricción / Idóneo para "blow air" (soplado)



Todas las especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consultar a OPTRAL las ediciones en vigor.

ESPECIFICACIONES

Fibras	16	24	32	36	48	64	72	96	128	144
Fibras por Tubo	4	6	8	6	12	8	12	12	8	12
Total Tubos	4	4	4	6	4	8	6	8	18	12
Tubos Activos	4	4	4	6	4	8	6	8	16	12
Elementos Tracción	Fibras Vidrio Reforzadas WB (Bloqueantes Agua)									
Cubierta Exterior	Polietileno									
Color	Negro									
Peso (Kg/Km)	58	58	69	76	80	127	111	148	181	165
Ø Exterior (mm ^{±0.5})	8.8	8.8	9.8	10.0	10.5	12.7	12.1	13.8	16.2	14.0
Máx. Tracción (N)	1000 (Operación) / 1800 (Instalación)					1500 (Operación) / 2700 (Instalación)				
Aplastamiento (N/dm)	2000 (IEC 60794-1-21 E3)									
Penetración Agua	Conforme (Núcleo Óptico, 3m / 1m / 24h, IEC 60794-1-22 F5B)									
Rango Temperaturas	-40°C a +70°C (IEC 60794-1-22 F1)									
Radio Curvatura Mín.	20 x Ø Exterior (IEC 60794-1-21 E11)									
Longitud Máxima (m)	4200	4200	3100	4200	2100	3100	2100	2100	3100	2100

Normas Referencia

Ensayos mecánicos y ambientales según IEC 60794-1-21 e IEC 60794-1-22.

Código colores fibras: Rojo - Verde - Azul - Amarillo - Gris - Violeta - Marrón - Naranja - Blanco - Rosa - Negro - Turquesa.
Código colores tubos: Rojo - Verde - Natural... - Natural. Tubos pasivos color Negro.

.....