

Fusionadora de fibra óptica VIEW-1



Características:

- Diseño compacto, de reducido peso (1,700 Kg. Con batería)
- Dimensiones reducidas (137 x 132 x 126 mm.).
- Sistema de alineamiento de revestimiento (Active Clad Alignment).
- Horno de fusión desmontable
- Tiempo de empalme: 7 segundos (MM) 9 seg. (SM).
- Tipos de Fibra: SM (ITU-TG.652 & G.657), MM (ITU-TG.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-Y G.655).
- Pantalla táctil, con amplificación X520.
- Iluminación por 3 LED. Apta para trabajo en ambientes sombríos.
- Batería de gran capacidad de Litio (hasta 160 fusiones).
- Doble alimentación: CA 100-240 V y CC 9-14 V.
- Auto compensación de descarga por arco, conforme a la temperatura y presión atmosférica.
- Vida útil de los electrodos: hasta 3500 arcos, utilizando el dispositivo limpiador.
- Terminal de conexión: Micro HDMI.
- Protegida del polvo, golpes y humedad
- Origen Corea.

Contenido del Kit:

- Maletín de transporte con llave
- Fusionadora WIEW 1
- Cortadora de precisión V7 con funda.
- Banda de transporte.
- Electrodo.
- Bandeja porta manguitos.
- Batería con adaptador CA
- Cable de alimentación
- Cable USB- Micro HDMI
- Manual de uso (CD)

